

| DSDJ50 series

50kW 急速充電装置

特徴



充電規格

CHAdeMO protocol 2.0.1 認証取得中



高効率

変換効率 90%



国際通信規格 OCPP 対応

遠隔から利用状況を管理出来る



簡単操作

7inch LCD 付きでわかりやすい画面表示



優れた耐環境性

IP55 準拠の防塵、防水性能、室内外問わず設置可能

アプリケーション



高速道路 SA・PA 及び道の駅



自動車ディーラー



ガソリンスタンド



商業施設



宿泊施設



マンション



事務所及び工場等





項目		仕様
型番		DSDJ50 series
交流入力	定格入力	3 Φ 200Vac
	最大入力電流	180A
	周波数	50 / 60Hz
	力率	> 0.99
	変換効率	> 90%
直流出力	出力コネクタケーブル	CHAdEMO.2.0.1 準拠 コネクタ
	出力電圧範囲	150 ~ 500Vdc
	出力電流範囲	125A@150Vdc ~ 400Vdc
	出力電力範囲	0~50kW
待機電力		< 100W
環境条件	周囲温度	-30° C to 40° C
	周囲湿度	5% ~ 95% RH (凍結無き事)
	動作高度	≤ 2000m
	防水・防塵性能	IP55 / IK10 (LCD&RFID モジュールを除く)
構造	外形寸法	660(W) x 380(D) x 1715(H) mm
	重量	< 235 kg
	ケーブルの長さ	4.5M/6.5M
通信ネットワーク	外部	Ethernet / Wi-Fi / 4G (日本課金システム対応)
	内部	CAN Bus / RS485
	バックエンドサポート	OCPP 1.6 JSON
インターフェース	ディスプレイ	7 インチ LCD
	利用者認証	RFID : Support ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP, 2D barcode, APP, Mobile Payment
保護機能	入力側	過電圧, 過電流, 過力率, 過温度, 低電圧, 漏電, 雷サージ
	出力側	過電流, 過電圧, 電圧低下, 過温度, GND 保護